

Soluzione trasparente di lunga durata e ad alte prestazioni

CETOL® WM 6100-XX

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood

Soluzione monocomponente a base acqua per specie di legno non soggette a sanguinamento


Il nostro CETOL® WM 6100-XX offre una soluzione monocomponente trasparente a base acqua duratura e ad alte prestazioni, comprovata da un'eccellente trasparenza (cristallina) e da un ottimo riempimento dei pori. Carteggiabilità senza precedenti con rischio minimo di formazione di sabbia, per una superficie liscia e setosa

**Sostituisce
CETOL® WM 610,
WM 611 e
WM 665**

- **Ottimo riempimento dei pori**
- **Buona fluidità**
- **Eccellente livellamento**
- **Eccellente trasparenza**
- **Ottime proprietà applicative**
- **La migliore carteggiabilità della categoria**
- **Economico**
- **Durata comprovata nel programma Global Weathering**
- **Garanzia Extralife**



Tecnologia:
Monocomponente
a base acqua



Applicazione:
Flow coating
(CETOL® WM 6100-02)



Applicazione:
Spruzzo
(CETOL® WM 6100-03)



Conservazione:
24 mesi



Colore:
Trasparente



Resistenza:
Eccellente
Incluso in Extralife 7Y



**Temperatura
applicazione:**
Minimo: 15-25°C per
substrato a 60% UR



Sostenibilità:
A base acqua

AkzoNobel